

GAMA BASIC JCE

JCE-10 N



- Instalación interior/externor.
- Cámara estanca.
- Control termostático grado a grado de la temperatura.
- Bajas emisiones de NOx.
- Control electrónico de las emisiones.
- Seguridad por ionización.
- Encendido electrónico muy suave con alimentación eléctrica.
- Alta eficiencia energética.
- Display LCD, fácil uso.
- Dimensiones compactas.
- Funciona con una presión mínima de agua de 0,1 bar.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	JCE-10 N	
Categoría		II _{2R3R}
Tipo de instalación		C ₁₂ C ₈₂
Tipo de encendido		Automático - Conexión eléctrica 230V
Capacidad en litros	l/min	10
Clase de eficiencia energética en A.C.S.		A
Perfil de consumo en A.C.S.		M
Consumo (mín-máx)	kW	9,5-19,5
Potencia útil (mín-máx)	kW	8,5-18
Presión mínima de funcionamiento	bar	0,1
Presión máxima	bar	10
Rango caudal	l/min	2,5-7,4
Eficiencia al 100% de carga nominal	%	89
Eficiencia al 30% de carga nominal	%	90
Longitud máxima salida coaxial Ø 60/100	m	3
Longitud máxima salida desdoblada Ø 80/80	m	10/10
Peso neto	kg	14,5
Dimensiones (alto*ancho*fondo)	mm	580*370*180